



TSX AEZ 802




TSX ASZ 401



TSX ASZ 200



ABE 7CPA01



TSX CCP S15

Modules d'entrées analogiques

type d'entrées	nombre de voies	gamme du signal d'entrée	résolution	référence (1)
analogiques haut niveau avec point commun	8	± 10 V, 0-10 V	11 bits + signe	TSX AEZ 801
		0-20 mA, 4-20 mA	12 bits	TSX AEZ 802
analogiques haut niveau isolées thermocouples, thermosondes	4	± 10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt 100, Ni 1000 (2 ou 4 fils)	16 bits	TSX AEZ 414

Modules de sorties analogiques

type de sorties	nombre de voies	gamme et résolution du signal de sortie	référence (1)
analogiques avec point commun	4	± 10 V, 0-10 V, 11 bits + signe	TSX ASZ 401
	2	± 10 V, 11 bits + signe ou 0-20 mA, 4-20 mA, 11 bits	TSX ASZ 200

Accessoires et câble de raccordement

désignation module d'adaptation	utilisation	fonctions réalisées	référence
	voies d'E/S analogiques intégrées TSX 37-22 (embrochage direct)	réglage de constantes à l'aide de 4 potentiomètres intégrés. adaptation en courant 0-20 mA, 4-20 mA, adaptation en 8 voies "Tout ou Rien" \approx 24 V	TSX ACZ 03
connecteurs type SUB-D (lot de 2)	voies d'E/S analogiques et comptage intégrées TSX 37-22	connecteur type SUB-D, 15 contacts	TSX CAP S15
embase de raccordement Telefast 2	voies d'E/S analogiques intégrées TSX 37-22	raccordement sur bornier à vis des voies intégrées	ABE-7CPA01
désignation	pour raccordement de	vers	référence
câble 2,5 m (section 0,205 mm²)	E/S analogiques intégrées (connecteur type SUB-D, 15 contacts)	embase ABE 7CPA01 (connecteur type SUB-D, 15 contacts)	TSX CCP S15

Éléments de rechange

désignation	fonctions réalisées	référence
bornier de raccordement lot de 4 résistances (fourni avec module TSX AEZ 414)	raccordement sur bornier à vis (fourni avec module TSX A*Z) adaptation pour gamme courant 250 Ω \pm 0,1 % du module TSX AEZ 414	TSX BLZ H01 TSX AAK2

Documentation (en français)

désignation	objet	présentation manuel	inclus dans produit	référence
mise en œuvre E/S analogiques	matériel	A5 relié	à commander séparément	TSX DM 37 13F
	logiciel	A5 relié	manuel mise en œuvre métiers	TLX DS 37 PL7 13F

(1) Produit livré avec bornier de raccordement à vis **TSX BLZ H01** et avec une instruction de service multilingue : français et anglais.